


Myčka kol

MobyDick ConLine KIT Flex 400 MC

Č. položky MDK-A300-400MC

Mobilní, žárově pozinkovaná, vodní mycí jednotka s ochrannými stěnami proti postříkání, sběrnou nádrží s čerpadlem, recyklační nádrží s hřeblovým dopravníkem, čerpací technikou, masivními betonovými rampami a ovládáním.




KIT Flex 400 MC – model z modelové řady ConLine KIT Flex

ConLine KIT Flex – modulární koncept pro stavební průmysl

Myčky kol řady ConLine KIT Flex byly našimi inženýry vyvinuty speciálně pro potřeby stavebního průmyslu. Základní jednotka modulárního konceptu se skládá z robustní, čtyři metry dlouhé mycí jednotky a recyklační nádrže. Může být kombinována s hřeblovým dopravníkem, mobilním paketem nebo druhou základní jednotkou do osmi různých myček kol s délkami čtyři nebo osm metrů. Rychlou instalaci všech modelů velmi oceňují tisíce uživatelů po celém světě.

Popis funkce

Nákladní vozidlo vjede pomalu po rampách do myčky kol. Sensor pro detekci vozidel přitom automaticky spustí proces mytí. Speciálně sladěný systém trysek, skládající se z většího počtu podlahových a bočních trysek, se během otočení kol postará o intenzivní vyčištění všech kol i celého podvozku. Výše umístěné oblasti vozidla, jako jsou okna a zpětná zrcátka, se nemýjí a výhled řidiče tak zůstává volný. Efekt „uličky“ vytvořený díky úhlovým profilům přitom zařídí dodatečné vyčištění profilů pneumatik. Dobu trvání mycího procesu je možno volně zvolit způsobem, který odpovídá příslušným provozním poměrům, pomocí časového spínacího relé zabudovaného v rozvaděči. Znečištěná voda odteče zpětným kanálem z mycí jednotky do boční sběrné nádrže s čerpadlem. Odtud je pomocí kalového čerpadla MobyPump odčerpávána do recyklační nádrže. Zde se usazují smyté pevné materiály. Voda se dělicí příčkou se sítovou vložkou odvádí do čerpací komory. Tam se robustním ponorným čerpadlem MobyPump přivádí znovu do trysek. Hřeblový dopravník dopravuje usazené pevné materiály z recyklační nádrže.




Recyklace vody

U všech myček kol MobyDick je voda vedena v uzavřeném okruhu. Úprava vody probíhá pomocí sedimentace v recyklační nádrži. Sedimentace může být urychlena přidáním flokulačního prostředku. Usazené pevné materiály jsou z recyklační nádrže nepřetržitě odstraňovány hřeblovým dopravníkem.

Specifikace (rozměry viz výkres)

• průjezdná délka	400 cm
• průjezdná šířka	280 cm
• max. zatížení nápravy	15,0 t
• výška ochranné stěny proti stříkající vodě	136 cm
• trysky	130 ks
• Ø trysek	7 mm
• objem recyklační nádrže	20,0 m ³
• maximální dopravní výkon čerpadla	2×2,5 m ³ /min
• hodnota el. příkonu	11,5 kW
• emise hluku	< 75 dB
• hmotnost (dodávky při odeslání)	15 000 kg



Rozsah dodávky

- žárově pozinkovaná vodní mycí jednotka
- ochranná stěna proti stříkající vodě na každé straně
- dvojité boční soupravy trysek na každé straně
- pozinkovaný zpětný kanál pro znečištěnou vodu
- rozvaděč
- optický senzor pro spuštění mycího procesu
- 1 ponorné čerpadlo MobyPump
- 1 kalové čerpadlo MobyPump
- držák čerpadla a napojení na potrubí
- recyklační nádrž 20 C s hřeblovým dopravníkem
- sběrná nádrž s čerpadlem
- 4 rampy k mycí jednotce

Oblasti použití

Model KIT Flex 400 MC může umýt až 100 středně silně znečištěných nákladních vozidel denně.

Typická místa použití – v závislosti na počtu nákladních vozidel a stupni znečištění – jsou

- staveniště
- štěrkovny a lomy
- betonárny
- recyklační areály
- skládky
- přístavní areály
- potravinářský průmysl
- čištění a dezinfekce
- další oblasti na dotaz