

Drittes Düsenrohr

Option Code: [-3NOZ-]

Drittes Düsenrohr zur Reinigung der Radkästen.

Abbildungen können vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen



Funktion

Die spezielle Seitenbedüsung mit je drei horizontalen und je einem vertikalen Düsenrohr wird anstelle der herkömmlichen doppelten Düsenbalken eingesetzt. Dies erhöht das Spritzbild und ermöglicht eine bessere Reinigung der Radkästen.

Alle Düsenrohre sind dank lösbaren Verschraubungen einstellbar. Der Spritzwinkel kann so je nach Anforderung auf die vorliegenden Bedürfnisse angepasst werden.

Verzinkte Ausführung auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Zwei PVC Seitendüsenbalken mit je drei Düsenrohren in vertikaler und horizontaler Ausrichtung. Die Montage erfolgt mittels Schnellkupplungen. Eine zusätzliche Pumpe ist nicht erforderlich.

Spezifikationen

Seitendüsenbalken

• Material	PVC
• Horizontale Düsenrohre/Seite	3
• Vertikale Düsenrohre/Seite	1
• Anzahl Düsen/Seite	25

Allgemeiner Lieferumfang

- 2 Seitendüsenbalken mit je 3 Düsenrohren
- 4 Schnellkupplungen 2"
- Befestigungsmaterial