

Umidificazione del carico con acqua di recupero

Option Code: [-CAMO-RECY-]

Portale per l'umidificazione del carico con acqua di recupero.

I componenti effettivi possono differire dalle illustrazioni



Funzione

Il portale a ugelli si usa per umidificare carichi secchi e polverosi. L'acqua riciclata utilizzata a questo scopo proviene dal serbatoio di recupero dell'impianto di lavaggio ruote.

Descrizione tecnica

Portale zincato a caldo con ugelli fissi per umidificare il carico con acqua riciclata proveniente dal serbatoio di recupero dell'impianto di lavaggio ruote. Tubo dell'acqua in pressione da collegare a uno degli elementi di lavaggio.

L'attivazione avviene in modo analogo all'impianto di lavaggio ruote, ovvero tramite il sensore di rilevamento veicoli. Non è necessaria nessuna pompa aggiuntiva.

Specifiche tecniche

Portale con ugelli fissi

• Materiale	Acciaio zincato a caldo
• Altezza di passaggio	450 cm
• Dimensioni (H×W)	458×365 cm
• Ø ugelli	3 mm

Contenuto generale della fornitura

- Portale con ugelli fissi
- Valvola di scarico 2"
- Tubi flessibili, fascette stringitubo
- Raccordo a vite
- Materiale di fissaggio