

# Plně izolovaný kontejner MobyDos

Option Code: [-CONT-ISO-]

Plně izolovaný, žárově pozinkovaný kontejner jako ochrana proti povětrnostním vlivům pro skříňový rozvaděč a dávkovač flokulantu.

Vybrazení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit



## Funkce

Vytápěný, plně izolovaný a uzamykatelný kontejner poskytuje ochranu před mrazem, povětrnostními vlivy a vandalismem. Do kontejneru lze bezpečně uložit nářadí a opotřebitelné díly.

Doprovodné topení pro hadice s flokulantem zajišťuje spolehlivý přívod flokulantu citlivého na teplotu do přírodního potrubí myčky kol i v zimě.

## Technický popis

Žárově pozinkovaný, plně izolovaný a uzamykatelný kontejner z profilového rámu a trapézového plechu, pevné dřevěné podlahy a vnitřního osvětlení. Předinstalované držáky pro skříňový rozvaděč a dávkovač flokulantu včetně 15 m doprovodného topení pro hadici flokulantu. Termostat pro regulaci topení v kontejneru.

Venkovní nouzový spínač myčky.

## Specifikace

• rozměry (V×Š×D)	220×220×225 cm
• materiál	Žárově pozinkovaná ocel
• hmotnost	480 kg
• příkon	1,0 kW
• délka doprovodného topení	15 m

## Všeobecný rozsah dodávky

- plně izolovaný, uzamykatelný kontejner MobyDos
- venkovní nouzový spínač
- držák pro skříňový rozvaděč
- držák pro dávkovač flokulantu
- topení s termostatem
- vnitřní osvětlení
- kabelová vedení
- doprovodné topení pro hadici flokulantu