

Contenedor MobyDos completamente aislado

Option Code: [-CONT-ISO-]

Contenedor completamente aislado, galvanizado en caliente como protección contra las inclemencias para el armario de distribución y el sistema de dosificación de floculante.

Las ilustraciones pueden variar del volumen de entrega real



Función

El contenedor completamente aislado con cerradura protege contra las heladas, las inclemencias y el vandalismo. Los equipos y las piezas de desgaste se pueden guardar de forma segura.

Los calefactores para trazado de la manguera de floculante garantizan una alimentación fiable del floculante sensible a la temperatura en la línea de suministro del sistema de lavado de neumáticos incluso en invierno.

Descripción técnica

Contenedor completamente aislado, galvanizado en caliente, con cerradura de un marco de perfiles y chapa metálica, suelo de madera maciza e iluminación interior. Soportes preinstalados para el armario de distribución y el sistema de dosificación de floculante incluyendo los calefactores para trazado de la manguera de floculante de 15 metros. Termostato para regular la calefacción en el contenedor.

Interruptor de desconexión de emergencia en el exterior para el lavadero.

Especificaciones

• Dimensiones (HxA×L)	220×220×225 cm
• Material	acero galvanizado en caliente
• Peso	480 kg
• Valor de conexión	1,0 kW
• Longitud de los calefactores para trazado	15 m

Volumen de suministro general

- Contenedor MobyDos completamente aislado, con cerradura
- Interruptor de desconexión de emergencia en el exterior
- Soporte para el armario de distribución
- Soporte para el sistema de dosificación de floculante
- Calefacción con termostato
- Iluminación interior
- Pasacables
- Calefactores para trazado para la manguera de floculante