

Container MobyDos completamente isolato

Option Code: [-CONT-ISO-]

Container zincato a caldo e completamente isolato come protezione dalle intemperie per l'armadio di comando e l'impianto di dosaggio del flocculante.

I componenti effettivi possono differire dalle illustrazioni



Funzione

Il container riscaldato, completamente isolato e chiudibile a chiave offre protezione contro le intemperie e gli atti vandalici. Nel container si possono riporre in sicurezza attrezzi e parti soggette a usura.

Il riscaldamento mediante cavo in traccia del tubo flessibile del flocculante assicura anche in inverno un'affidabile alimentazione del flocculante sensibile alla temperatura nella condotta di alimentazione dell'impianto di lavaggio ruote.

Specifiche tecniche

•Dimensioni (H×P×L)	220×220×225 cm
•Materiale	Acciaio zincato a caldo
•Peso	480 kg
•Valore di allacciamento	1,0 kW
•Lunghezza cavo di riscaldamento della traccia	15 m

Descrizione tecnica

Container zincato a caldo, completamente isolato e chiudibile a chiave, composto da un telaio in profilato e lamiera con nervature, pavimento in legno massello e illuminazione interna. Staffe premontate per l'armadio di comando e l'impianto per il dosaggio del flocculante, compreso cavo di riscaldamento della traccia di 15 metri per il tubo flessibile del flocculante. Termostato per la regolazione del riscaldamento nel container.

Interruttore di EMERGENZA esterno per l'impianto di lavaggio.

Contenuto generale della fornitura

- Container MobyDos completamente isolato, chiudibile a chiave
- Interruttore di EMERGENZA esterno
- Staffa per armadio di comando
- Staffa per impianto di dosaggio del flocculante
- Riscaldamento con termostato
- Illuminazione interna
- Canaline per cavi
- Riscaldamento mediante cavo in traccia per tubo flessibile del flocculante