

Contenedor MobyDos

Option Code: [-CONT-]

Contenedor galvanizado en caliente, con cerradura como protección contra las inclemencias para el armario de distribución y el sistema de dosificación de floculante.

Las ilustraciones pueden variar del volumen de entrega real



Función

El contenedor con cerradura protege contra las inclemencias y el vandalismo. Los equipos y las piezas de desgaste se pueden guardar de forma segura.

Si hay con regularidad temperaturas por debajo del punto de congelación, recomendamos la opción *MobyDos Container totalmente aislado*.

Especificaciones

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| • Dimensiones (H×A×L) | 220×220×225 cm |
| • Material | acero galvanizado en caliente |
| • Peso | 450 kg |
| • Valor de conexión | 0,5 kW |

Descripción técnica

Contenedor galvanizado en caliente, con cerradura de un marco de perfiles y chapa metálica con techo aislado, suelo de madera maciza e iluminación interior. Soportes preinstalados para el armario de distribución y el sistema de dosificación de floculante. Termostato para regular la calefacción en el contenedor.

Interruptor de desconexión de emergencia en el exterior para el lavadero.

Volumen de suministro general

- Interruptor principal bloqueable
- Interruptor de desconexión de emergencia en el exterior
- Soporte para el armario de distribución
- Soporte para el sistema de dosificación de floculante
- Calefacción con termostato
- Iluminación interior
- Pasacables