

Dávkování flokulantu (MobyDos Compact)

Option Code: [-DOSY-]

Kompaktní dávkovací jednotka pro automatické přidávání flokulantu do procesu recyklace vody.

Výobrazení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit



Funkce

S dávkovací jednotkou MobyDos Compact lze přidávání flokulantu automatizovat. Plynulé nastavení usnadňuje správné dávkování a umožňuje dávkování flokulantu přímo do mycího procesu. Tím se optimalizuje mísení mycí vody s flokulantem.

Použití flokulantů způsobuje rychlé usazování částic nečistot v recyklační nádrži a umožňuje snížit objem používaných nádrží. Usazený kal je stabilizován a může být odváděn lopatou bagru, sacím vozem nebo hřeblovým dopravníkem.

Specifikace

Čerpadlo

• dopravní výkon max.	25 l/h
• rozměry (V×Š×H)	35×30×30 cm
• hmotnost	8 kg
• elektrický výkon	0,12 kW

Technický popis

Bezúdržbové, robustní elektromagnetické dávkovací čerpadlo s olejovým mazáním pro přívod kapalného flokulantu MobyFloc (kationtový akrylamidový kopolymer) do myčky kol. MobyFloc pokrývá širokou škálu aplikací a je vhodný pro mnoho typů zemin. Pokud i přes dostatečné dimenzování recyklační nádrže není účinek výjimečně optimální, může partner společnosti MobyDick určit alternativu. Doporučujeme nepoužívat jiné flokulanty bez konzultace.

Všeobecný rozsah dodávky

- elektromagnetické dávkovací čerpadlo s olejovým mazáním pro plynulé nastavení napájecího množství
- sada ventilů a odpovídajících hadic
- rozšíření v rozvaděči
- návod k dávkování
- manuální sací čerpadlo