

Dosage du floculant (MobyDos Compact)

Option Code: [-DOSY-]

Système de dosage compact pour l'ajout automatique de floculant au processus de recyclage de l'eau.

Les illustrations peuvent différer du contenu réel de la livraison



Fonction

Le système de dosage MobyDos Compact permet d'automatiser l'ajout de floculant. Le réglage en continu simplifie le dosage et permet d'introduire directement le floculant dans le processus de lavage. Le mélange de l'eau de lavage avec le floculant est ainsi optimisé.

L'utilisation de floculant provoque une décantation rapide des particules de saletés dans le bassin de recyclage et permet de réduire le volume des réservoirs utilisés. Les boues sont stabilisées et peuvent être évacuées à l'aide d'un godet d'excavation, d'une hydrocureuse ou d'un convoyeur à racleur.

Spécifications

Pompe

• Débit max.	25 l/h
• Dimensions (H×L×P)	35×30×30 cm
• Poids	8 kg
• Puissance électrique	0,12 kW

Description technique

Pompe doseuse électromagnétique robuste et sans entretien avec lubrification à l'huile pour l'alimentation du floculant liquide MobyFloc (copolymère d'acrylamide cationique) dans le laveur de roues. MobyFloc couvre un large éventail d'applications et convient à de nombreux types de sols. Si, dans des cas exceptionnels, l'effet devait ne pas être optimal malgré un dimensionnement suffisant des réservoirs de recyclage, le partenaire MobyDick peut décider d'une alternative. Nous recommandons de ne pas d'utiliser d'autres floculants sans consultation préalable.

Contenu général de la livraison

- Pompe doseuse électromagnétique avec lubrification à l'huile pour un réglage en continu de la quantité d'alimentation
- Jeu de vannes et tuyaux adaptés
- Extension dans l'armoire électrique
- Instructions de dosage
- Pompe d'aspiration manuelle