

Manuelle Reinigungsvorrichtung «Regular»

Option Code: [-MAWS-]

Manuelle Vorrichtung zur Reinigung von Fahrzeugen und der Umgebung.

Abbildungen können vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen



Funktion

Die Option *Manuelle Reinigungsvorrichtung «Regular»* kann zur Reinigung von Fahrzeugen, Geräten oder Maschinen eingesetzt werden. Erfolgt der Einsatz im Ein- oder Ausfahrtbereich der Anlage, fließt das Waschwasser in den Recyclingtank zurück und wird nach dem Aufbereitungsvorgang erneut verwendet.

Ideal auch zur Reinigung von Anlage und Umgebung.

Technische Beschreibung

Hochwertiger 20 Meter langer Feuerwehrschauch mit verstellbarem Strahlrohr sowie verzinktem Schlauchhalter. Mittels Absperrklappe und manuellem Ventil wird eine der Tauchpumpen der Reifenwaschanlage für die Speisung der Reinigungsvorrichtung verwendet. Eine zusätzliche Pumpe ist nicht erforderlich. Die Aktivierung der Tauchpumpe erfolgt direkt am Schaltschrank mittels Drehschalter. Der Schlauch und das Strahlrohr sind mittels Schnellkupplungen jederzeit demontierbar.

Spezifikationen

• Länge Feuerwehrschauch	20 m
• Wassermenge	120 l/min
• Wasserdruck	2 bar

Allgemeiner Lieferumfang

- Absperrklappe DN100
- Ventil 2"
- Feuerwehrschauch
- Strahlrohr verstellbar
- Halter für Schlauch
- Erweiterung im Schaltschrank