

Dispositivo di pulizia manuale “Regular”

Option Code: [-MAWS-]

Attrezzatura manuale per la pulizia intensiva di veicoli e dell'area circostante.

I componenti effettivi possono differire dalle illustrazioni



Funzione

L'opzione *Dispositivo di pulizia manuale “Regular”* è utilizzabile per la pulizia di veicoli, apparecchiature o macchine. Se il dispositivo è localizzato nell'area di entrata o di uscita dell'impianto, l'acqua di lavaggio rifluisce nel serbatoio di recupero e sarà utilizzata nuovamente dopo il processo di trattamento.

Ideale anche per la pulizia dell'impianto e dell'area intorno all'impianto.

Descrizione tecnica

Manichetta antincendio di alta qualità da 20 metri con lancia erogatrice regolabile e supporto tubo flessibile zincato. Per alimentare il dispositivo di pulizia si utilizza una delle pompe a immersione dell'impianto di lavaggio ruote tramite una valvola a farfalla e una valvola manuale. Non è necessaria nessuna pompa aggiuntiva. L'attivazione della pompa a immersione avviene direttamente dal quadro di comando tramite un interruttore rotativo. La manichetta e la lancia erogatrice possono essere smontate in qualsiasi momento grazie ai raccordi rapidi.

Specifiche tecniche

• Lunghezza manichetta antincendio	20 m
• Quantità d'acqua	120 l/min
• Pressione dell'acqua	2 bar

Contenuto generale della fornitura

- Valvola a farfalla DN100
- Valvola 2"
- Manichetta antincendio
- Lancia erogatrice regolabile
- Supporto per tubo flessibile
- Modulo di estensione nell'armadio di comando