

# Samostatná nádrž na vodu

Option Code: [-TANK-]

Samostatná nádrž na vodu pro kompenzaci ztrát vody.

Vyobrazení se mohou od skutečného rozsahu dodávky lišit



## Funkce

Pokud není v blízkosti myčky kol k dispozici žádná vodovodní přípojka, je možné použít samostatnou nádrž na vodu, která ztrátu vody nahradí. Umístění je na vyšší úrovni, než je hladina mycí vody v recyklačních nádržích. Pokud hladina vody v recyklační nádrži klesne, plovákový ventil automaticky otevře přívodní potrubí ze samostatné nádrže na vodu. Ztráta vody je nahrazena.

## Technický popis

Nádrž na vodu se skládá z pevné ocelové konstrukce s profilovým rámem (5 mm) a plechem. Povrchová úprava chemickým čištěním, základní nátěr 60 µ a vrchní nátěr 60 µ dopravní modrá (RAL 5017).

Vypouštěcí kryt s rychlospojkou pro snadné připojení samostatné nádrže k myčce kol.

## Specifikace

• rozměry (V×Š×D)	145×220×580 cm
• objem	18 m <sup>3</sup>
• hmotnost	1 700 kg
• materiál	Ocel
• barva	dopravní modrá (RAL 5017)

## Všeobecný rozsah dodávky

- nádrž na vodu
- vypouštěcí kryt s rychlospojkou GEKA®