

Separater Wassertank

Option Code: [-TANK-]

Separater Wassertank zum Ausgleich von Verlustwasser.

Abbildungen können vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen



Funktion

Ist in der Nähe einer Reifenwaschanlage kein Wasseranschluss vorhanden, kann der separate Wassertank zum Ausgleich von Verlustwasser eingesetzt werden. Die Platzierung erfolgt auf einem höhergelegenen Niveau als der Waschwasserstand in den Recyclingtanks. Sinkt der Wasserstand im Recyclingtank, öffnet das Schwimmerventil automatisch die Zuleitung vom separaten Wassertank. Das Verlustwasser wird ersetzt.

Technische Beschreibung

Wassertank bestehend aus massiver Stahlkonstruktion mit Profilrahmen (5 mm) und Blech. Oberflächenbehandlung mittels chemischer Reinigung, Grundierung 60 µ und Deckschicht 60 µ Verkehrsblau (RAL 5017).

Ablasdeckel mit Schnellkupplung zur einfachen Anbindung des separaten Tanks an die Reifenwaschanlage.

Spezifikationen

• Abmessungen (H×B×L)	145×220×580 cm
• Volumen	18 m ³
• Gewicht	1700 kg
• Material	Stahl
• Farbe	Verkehrsblau (RAL 5017)

Allgemeiner Lieferumfang

- Wassertank
- Ablasdeckel mit Schnellkupplung GEKA®