

Tanque de agua por separado

Option Code: [-TANK-]

Tanque de agua para compensar la pérdida de agua.

Las ilustraciones pueden variar del volumen de entrega real



Función

Si no se dispone de una conexión de agua cerca de un sistema de lavado de neumáticos, se puede utilizar el tanque de agua independiente para compensar la pérdida de agua. Se ubica a un nivel más alto que el nivel de agua de lavado en los tanques de reciclaje. Si cae el nivel de agua en el tanque de reciclaje, la válvula de flotador abre automáticamente la línea de suministro desde el tanque de agua independiente. Se reemplaza el agua perdida.

Descripción técnica

Tanque de agua de construcción sólida de acero con marco de perfil (5 mm) y chapa. Tratamiento de la superficie mediante limpieza química, imprimación 60 µ y capa final 60 µ azul tráfico (RAL 5017).

Tapón de drenaje con acoplamiento rápido para facilitar la conexión del tanque independiente al sistema de lavado de neumáticos.

Especificaciones

• Dimensiones (H×A×L)	145×220×580 cm
• Volumen	18 m ³
• Peso	1700 kg
• Material	acero
• Color	azul tráfico (RAL 5017)

Volumen de suministro general

- Tanque de agua
- Tapón de drenaje con acoplamiento rápido GEKA®