

Réservoir d'eau séparé

Option Code: [-TANK-]

Réservoir d'eau séparé pour compenser la déperdition d'eau.

Les illustrations peuvent différer du contenu réel de la livraison



Fonction

En l'absence de point de raccordement à l'eau à proximité du laveur de roues, le réservoir d'eau séparé peut être utilisé pour compenser la déperdition d'eau. Celui-ci est placé à un niveau supérieur par rapport à celui de l'eau de lavage dans les réservoirs de recyclage. Si le niveau d'eau chute dans le réservoir de recyclage, la vanne à flotteur ouvre automatiquement la conduite d'alimentation du réservoir d'eau séparé. La déperdition d'eau est alors compensée.

Description technique

Réservoir d'eau, construction en acier massif avec cadre profilé (5 mm) et tôle. Traitement de surface par nettoyage chimique, primaire 60 µ et revêtement 60 µ, bleu signalisation (RAL 5017).

Couvercle de vidange avec accouplement rapide pour un raccordement aisé du réservoir séparé au laveur de roues.

Spécifications

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| • Dimensions (H×L×P) | 145×220×580 cm |
| • Volume | 18 m ³ |
| • Poids | 1700 kg |
| • Matériau | Acier |
| • Couleur | Bleu signalisation (RAL 5017) |

Contenu général de la livraison

- Réservoir d'eau
- Couverture de vidange avec accouplement rapide GEKA®